

**Codice/i: 3360****Prodotto: Bagni e Cucine****Descrizione**

Idropittura traspirante per interno caratterizzata da buona copertura e bianchezza.

Impieghi

Specifica per ambienti che richiedano l'utilizzo di una pittura ad alta permeabilità al vapore quali bagni, cucine, spogliatoi, etc. Può essere utilizzata anche per la pitturazione di tutte le superfici murali interne.

Composizione

Pittura murale a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa

Preparazione del supporto

I supporti devono essere in buone condizioni, senza parti sfarinanti, privi di macchie di umidità.

Supporti edili nuovi: su intonaco asciutto e stagionato applicare dopo pulizia il Fissativo Acrilico 1000 cod. 4050, oppure il Fissativo Acrilico Consolidante cod.4060.

Supporti edili già pitturati: accertarsi della compattezza e dell'ancoraggio della vecchia pittura, verificandone l'adesione.

In presenza di muffe, trattare preventivamente con Soluzione R&I, cod. 4500, ed additivare Bagni & Cucine con Additivo R&I, cod.4550.

Per livellare eventuali imperfezioni del supporto, utilizzare lo stucco ultraleggero Plaster Caster cod.4300

Dati Tecnici

peso	21.4
Peso Specifico	1,66 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume Solido	44% ± 2
Brillantezza	< 5 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)
Resa	8 - 10 mq./l.
Applicazione	Pennello - rullo - spruzzo
Numero Mani	2
Diluyente	Acqua potabile
Diluizione	20%
Essiccazione FP	30 minuti
Ess. In prof	4 - 8 ore
Sovrapplicazione	6 ore
Colori	Bianco

COV

Categoria: A/a BA (Pitture opache per pareti e soffitti interni, Base Acqua)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 30 gr/l; Contenuto massimo COV: 30 gr/l

Note

I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua. La temperatura d'applicazione non deve essere inferiore a + 5° C. Richiudere bene la confezione dopo l'uso.

Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambiente idoneo a temperatura adeguata.

Le rese sono riferite ad una mano di prodotto e possono variare in relazione all'assorbimento, alla ruvidità del supporto, al metodo di applicazione.

Voce di capitolato



SCHEDA TECNICA Rev. 3 del 28/11/2013

Codice/i: 3360

Prodotto: Bagni e Cucine

Pittura ad effetto opaco - vellutato ad elevata diffusione del vapor acqueo, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders selezionati.

Finitura di aspetto satinato. Alta traspirabilità

Peso Specifico: $1,66 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 44 ± 2

Spessore medio del film secco: 50 micron/strato

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it