


FK9.0080**FLASH ADDITIVE****Descrizione**

Additivo accelerante per sistemi bicomponenti acrilici, poliacrilici e poliuretani che permette di ridurre i tempi di essiccazione di smalti, fondi e trasparenti 2K.

Si consiglia solo per temperature di applicazione inferiori 18-20°C o a situazioni estreme dove è richiesta una rapida essiccazione.

N.B.: un dosaggio eccessivo può provocare perdita di brillantezza e di adesione ed una importante riduzione della durata della finitura.

**RAPPORTO DI IMPIEGO:**

aggiungere 0,5-1% al componente A.

**CONFEZIONE E STOCCAGGIO**

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore

**NORME DI IGIENE E SICUREZZA**

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.