

**JK6.0999****FULL BLEND****Descrizione**

Additivo realizzato da una miscela di speciali resine, additivi e solventi, appositamente studiato per la sfumatura di basi opache metallizzate e perlate a solvente.

Garantisce un ottimo risultato nelle riparazioni auto, rendendo praticamente invisibile l'intervento grazie al suo potere di uniformare le sfumature nell'area di applicazione del prodotto.

**UTILIZZO**

- Applicare una mano e mezza di Full Blend sull'area da riparare e sull'area dove andremo ad effettuare la sfumatura di raccordo, quindi lasciare appassire.
- Applicare il colore in base opaca, lasciando opacizzare tra una mano e l'altra, fino a raggiungere la copertura nell'area di riparazione.
- A questo punto con la mano di satinatura allargarsi dalla parte riparata verso l'area di raccordo con la vecchia verniciatura. Se a questo punto il risultato non è ottimale, ripetere l'operazione di satinatura aggiungendo alla base opaca rimanente un 30-40% di Full Blend.
- Lasciare asciugare e sovraverniciare con il trasparente.

**ATTENZIONE**

Full Blend non va utilizzato su basi opache all'acqua.

**NORME DI IGIENE E SICUREZZA**

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

**CONFEZIONE E STOCCAGGIO**

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.