


**JK6.3130****U.V. ABSORBER****Descrizione**

Speciale miscela di additivi UV absorber e HALS con la funzione specifica di aumentare la resistenza all'ingiallimento della vernice causato dall'esposizione ai raggi solari (UV) e la resistenza all'invecchiamento del film verniciante.

I Filtri UV assorbono la parte dannosa dei raggi solari, gli HALS bloccano i radicali liberi prodotti per reazione fotochimica, neutralizzandoli ed impedendo la degradazione chimica.

Particolarmente indicato in tutte le finiture 2K, smalti e trasparenti.

In cicli di verniciatura con basi fluorescenti, per aumentarne la resistenza, può essere aggiunto anche alla base opaca e poi nel trasparente di finitura.

**RAPPORTO DI IMPIEGO:**

aggiungere 3-5% nella base opaca o nel componente A (smalti o trasparenti 2k).

**NORME DI IGIENE E SICUREZZA**

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

**CONFEZIONE E STOCCAGGIO**

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.