

**KFP.0014****CLEAR PLASTIC PRIMER****Descrizione**

Primer ancorante incolore 1K, da usare come promotore di adesione per supporti in plastica AAS,ABS,PUR,PC, PVC e PP.

Prima di iniziare il trattamento lavare sempre la superficie con acqua e sapone, poi sgrassare con uno sgrassante all'acqua antistatico H2S.0003.

Si applica tal quale sulla superficie in plastica

Dopo 15 minuti di appassimento si può sovraverniciare sia con prodotti monocomponenti che bicomponenti.

**AVVERTENZA PER APPLICAZIONI SU PP** Prima di verniciare i supporti in polipropilene (PP) si consiglia una leggera carteggiatura o spagliettatura del supporto.

**CONFEZIONE E STOCCAGGIO**

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore

**NORME DI IGIENE E SICUREZZA**

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.