

### Usò previsto




Mipa 2K-HS-Löser è una soluzione speciale di solventi (diluyente per ritocchi e sfumature) per sciogliere i fumi di spruzzatura sui bordi del ritocco durante lo spot repair e le sfumature con i sistemi de finitura Mipa 2K-HS. Mipa 2K-HS-Löser può essere utilizzato come diluyente per sfumature con i prodotti seguenti:

Mipa PUR HS, Mipa OC, Mipa 2K-MS-Klarlacke, Mipa 2K-HS-Klarlacke

Dopo la verniciatura, si deve immediatamente sovraverniciare le zone di sfumatura (zone di fumi di spruzzatura) con Mipa 2K-HS-Löser. Mipa 2K-HS-Löser deve essere applicato solo in strati sottili e uniformi fino a quando le zone ricoperte di fumi di verniciatura sono visibilmente lisciate. Non applicare in modo troppo spesso, altrimenti ci si può aspettare colature o una dissoluzione irregolare.

Resa : –

### Istruzioni di applicazione

	<b>Colore</b> incolore					
	<b>Rapporto di miscela</b>					
	<b>Catalizzatore</b>	<b>in peso</b> (vernice : catalizzatore)	<b>in volume</b> (vernice : catalizzatore)			
	–	–	–			
	<b>Catalizzatore</b> <b>per le verniciature totali</b>		<b>per le verniciature parziali</b>			
	–		–			
	<b>Pot life</b> –					
	<b>Diluyente</b> pronto all'uso					
	<b>Viscosità di applicazione</b> <b>pistola a gravità</b>		<b>Airmix/Airless</b>			
	–		–			
	<b>Modo di applicazione</b>					
	<b>Modo di applicazione</b>	<b>Catalizzatore</b>	<b>pressione</b> (bar)	<b>ugello (mm)</b>	<b>numero</b> <b>mani</b>	<b>Diluyente</b>
	–	–	–	–	–	–
	<b>Tempo di evaporazione</b> –					

Versione: it 1220

La scheda tecnica è stata redatta solo a scopo informativo! Per quanto ci risulta, i dati e le raccomandazioni corrispondono allo stato dell'arte e si basano su anni di esperienza nella fabbricazione dei nostri prodotti. Essi non sollevano l'utilizzatore dal suo obbligo di verificare a regola d'arte e sotto propria responsabilità l'idoneità e l'impiego dei nostri prodotti per lo scopo d'utilizzo previsto nelle condizioni prevalenti. Le schede di dati di sicurezza come anche le avvertenze sull'etichetta del prodotto devono essere rispettate. Ci riserviamo il diritto di modificare o completare il contenuto delle informazioni in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo di aggiornamento.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)8703/922-0 · Fax: +49(0)8703/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

### Spessore di film secco

--



### Tempo di essiccazione

temperatura oggetto	fuori polvere	secco al tatto	pronto al montaggio	carteg-giabile	sovraverni-ciabile
--	--	--	--	--	--

### Nota

**Stoccaggio:** almeno 3 anni nelle condizioni originali di imballaggio

**Direttiva COV:** --

**Condizioni per l'applicazione:** da +10 °C e fino a 80 % di umidità relativa. Garantire una ventilazione adeguata.

**Istruzioni di applicazione:** Non applicare su supporti termoplastici.