



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: SMOKY

Descrizione

Pittura murale antinicotina antifumo. Elimina macchie ed ingiallimenti senza il pericolo di riaffioramenti. Pur essendo a solvente permette l'immediata agibilità degli ambienti. E' superlavabile, sanificante e traspirante.

Impieghi

Per la verniciatura di tutti i locali con problemi di ingiallimento dovuto a fumo e nicotina, e per l'isolamento di macchie di varia natura affioranti sulle murature. Particolarmente consigliata per bar, ristoranti, pizzerie, locali pubblici in genere.



Composizione

A base di resine gliceroftaliche disciolte in solvente a basso odore

Preparazione del supporto

Intonaco civile: raschiatura a fondo delle vecchie tinteggiature scrostate ed esecuzione degli eventuali rappezzi e stuccature. Rasatura a gesso: assicurarsi che sia perfettamente essiccata (8-15 giorni).

Legno: in presenza di vecchie pitture screpolate e scrostate, effettuare una pulizia radicale, con mezzi meccanici o, in alternativa, trattandole ripetutamente con acqua e soda o detersivi energici fino a portare a nudo il legno. Stuccatura strettamente limitata ai nodi e alle piccole fessure. Carteggiatura.

Ferro: pulizia dalla ruggine. Applicazione di idonea antiruggine. (Antiruggine fenolica ai fosfati attivi Cod.8100).

Dati tecnici

Peso	24,74
Peso specifico	1,50 ± 0,03 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume solido	56% ± 2
Brillantezza	< 5 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)
Resa	9 - 10 mq./l.
Applicazione	Pennello - rullo
Numero di mani	2
Diluyente	Diluyente per Sintetici Inodore Cod. 0080
Diluizione	10 - 15 %
Essiccazione FP	30 minuti - 1 ora
Essiccazione in profondità	24 ore
Sovrapplicazione	24 ore
Colori	

COV

Categoria: A/i BS (Pitture monocomponenti ad alte prestazioni, Base Solvente)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 500 gr/l; Contenuto massimo COV: 500 gr

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: SMOKY

Note

SMOKY ricopre perfettamente, e pertanto elimina, le macchie e l'ingiallimento da fumo, nicotina, ecc. senza il pericolo dei classici affioramenti, anche negli ambienti cosiddetti "difficili", quali ristoranti, pizzerie, bar, pareti con caminetti, ecc. Generalmente non richiede una preparazione particolare del fondo, in quanto ha un buon grado di penetrazione, con conseguente buona adesione al supporto. Per migliorarne l'ancoraggio, specie su supporti sfarinanti, e` comunque preferibile l'applicazione della prima mano a diluizione maggiore ;o, in alternativa utilizzare il Fissativo a solvente 343 Cod. 4100 In presenza di pitture a calce o tempere, specie se ad elevato spessore , è indispensabile la loro rimozione, altrimenti, anche a distanza di tempo, si potrebbe verificare lo sfogliamento del film. Infatti il film di SMOKY ha una coesione superiore e ne potrebbe provocare lo strappo.

Pur trattandosi di un prodotto a solvente, SMOKY e` formulato con solventi a basso odore, che permettono l'agibilità del locale in cui viene applicato entro breve tempo.

Voce di capitolato

Pittura antimacchia per la verniciature di superfici murali inquinate da nicotina, fumi, macchie giallastre dovute a perdite idriche, ecc.

Peso Specifico: $1,50 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 56 ± 2

Spessore medio del film secco: 55 micron/strato

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto

Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it